



PURE Fassadensystem

PURE Fassadensystem
Wandaufbau mit unsichtbaren Befestigung.

Montage

- UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie unter der Unterkonstruktion als Witterungsschutz der Wand
- senkrechte Unterkonstruktion (Empfehlung: Konstruktionsholz schwarz eingefärbt, 40 x 60 mm, Sortierklasse S10)
- unsichtbare Befestigung durch Fassadenklammer oder sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben
- Abstand der PURE Rautenleisten 8 mm (unbehandelt) oder 15 mm (endbehandelt) individuell mit Fassadenklammer einstellbar

Verdeckte Montage einfach gemacht!

Die unsichtbare Befestigung des PURE Fassadensystems ist ideal zur zeitlosen und eleganten Fassadengestaltung.



verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Startklammer



1. Fassadenbahn

- hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- optimale Trocknungsbedingungen für Wandkonstruktionen
- schwarzes Vlies u. Druck verhindern Durchscheinen



2. Unterkonstruktion

- Konstruktionsholz
- C24
- Sortierklasse S10 nach DIN 4074
- schwarz endbehandelt



verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Fassadenklammer



3. Startklammer

4. Fassadenklammer

- verdeckte Befestigung
- solide Metallklammer
- rundum rostgeschützt
- alle Schrauben und passender Bit im Paket enthalten



5. PURE Rautenleiste

- massive Ausführung
- zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen Regenwasser optimal ablaufen
- alle Längskanten mit Rundungen
- vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm)